

EQUIPO Anemómetro

MARCA Kimo VT300

Nº de Serie: 08040995

CARACTERÍSTICAS

- Anemómetro:
 - Hélice Ø 70mm de 0,3 a 35 m/s.
 - Hélice Ø 100mm de 0,20 a 35 m/s.
 - Hélice Ø 16mm de 0,6 a 40 m/s.
 - Hilo caliente de 0 a 30 m/s.
 - Hilo caliente telescópico de 0 a 30 m/s.
- Caudal de 0 a 65000 m³/h.
- Termómetro:
 - 2 vías Pt 100 de -100 a +400°C.
 - 2 vías termopar K de -200 a ++1300°C.
- Temperatura ambiente de -20 a +80°C.
- Higrómetro de 3 a 98% HR.
- Taquímetro de 60 a 50000 rpm y 4 a 2500 m/min.
- Funciones media punto/punto, media punto/punto automática, media automática, delta T, retención de la lectura, valores min. y máx., desviación estándar, impresión, almacenamiento de los valores manual o automático, retro-iluminación automática, apagado automático ajustable. Unidades métricas e imperiales disponibles.



FORMACIÓN PREVIA

Este equipo no requiere formación previa.

CALIBRACIÓN

OBSERVACIONES